

de consommation *
30%
en moins

fabrication
française

CERTIFIÉ PAR FCBA
NF
BIOCOMBUSTIBLES
SOLIDES
Bois de chauffage
N°26

BÛCHES PREMIUM

* en comparaison avec du bois traditionnel à 35% d'humidité.

PRATIQUE

Retrouvez tout l'agrément d'un très **beau feu de bois sans les contraintes traditionnelles** liées à ce mode de chauffage (bois à fendre et à stocker, cendres importantes, encrassement de la vitre, bistrage du conduit, salissures...).

INNOVANT

Répondant aux **nouvelles exigences techniques des appareils de chauffage au bois**, Crépito® innove et transforme les bûches traditionnelles en **bûches à haute performance énergétique**.

PERFORMANT

Les Crépito® Bûches Premium ont un **fort pouvoir calorifique, très sèches** (moins de 20% d'humidité) **fendues et nettoyées en tambour d'écorçage**. Leur mise à feu est ainsi accélérée et permet de restituer très rapidement **une chaleur confortable pour un très faible taux de cendre**. Vous obtenez ainsi une **efficacité énergétique maximum et augmentez la durée de vie de votre appareil de chauffage et de votre conduit**.

DISPONIBLE

Le nouveau procédé de fabrication permet **un stockage et une disponibilité des Crépito® Bûches Premium toute l'année**. Conditionnées en sac, le stockage est optimisé et les bûches sont faciles à transporter et à manipuler.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



| | |
|-----------------|---|
| Bûche de bois | Fendue et en grande partie écorcée |
| Origine | 100% bois français |
| Type du bois | 100% feuillus durs : chêne - charme - hêtre |
| Qualité | Groupe H1 G1 |
| Longueur | 30 et 40 cm |
| Section | 8 cm ≤ 90% Vol. ≤ 14 cm |
| Taux de cendre | ≤ 1,5% |
| PCI sur brut | 3,9 kWh.kg ⁻¹ ≤ PCI ≤ 4,2 kWh.kg ⁻¹ |
| Taux d'humidité | 10% ≤ H ≤ 20% sur brut |
| Comportement | Allumage rapide et chaleur immédiate |
| Performance | Garantie du rendement de l'appareil |
| Utilisation | Immédiate |

DONNÉES LOGISTIQUES

/ SACS 25 DM³

| | |
|--------------------|----------------------|
| Réf. Bûches 30 cm | CBP30-S 25DM3 |
| | 72 sacs |
| Palette | 6 x 12 couches |
| | 100 x 120 x H 200 cm |
| Qté Camion complet | 26 palettes |

/ SACS 40 DM³

| | |
|--------------------|----------------------|
| Réf. Bûches 30 cm | CBP30-S 40DM3 |
| Réf. Bûches 40 cm | CBP40-S 40DM3 |
| | 48 sacs |
| Palette | 6 x 8 couches |
| | 100 x 120 x H 200 cm |
| Qté Camion complet | 26 palettes |

Crépito
UNE PERFORMANCE D'ENFER !

RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS



Poêle



Foyer fermé / Insert



Cuisinière à bois



Four à bois



Chaudière





1 Parc à bois : réception des rondins dans le parc à bois. Transfert vers site de production quand le taux d'humidité $\approx 35\%$.



2 Fendage : passage des rondins dans une machine de fendage. Calibrage en petites sections de 12 cm maximum (longueur 25, 30 ou 40 cm).



3 Séchage : séchage des bûches jusqu'à obtenir un taux d'humidité inférieur à 20 %. La chaufferie est alimentée à 100 % par les produits connexes.



4 écorçage : la bûche est nettoyée en tambour d'écorçage.



5 Conditionnement : propre, la bûche est conditionnée en ballots et en sacs.

Les multiples atouts des Crépito® Bûches Premium



Crépito® a mis en place un cycle de production moderne, unique en Europe. L'utilisateur bénéficie à la livraison d'un produit 100 % bois: soit le « kW bois bûches » le plus économique. Il aura ainsi la maîtrise de son budget de chauffage.

- Les Crépito® Bûches Premium sont issues des meilleures essences de feuillus (Groupe 1: chêne, hêtre, charme) reconnues pour leur pouvoir calorifique élevé. Elles proviennent de forêts de proximité gérées durablement.
- Le calibrage des Crépito® Bûches Premium en petites sections régulières de 14 cm maximum (longueur 25, 30 ou 40 cm) répond aux données techniques des nouveaux appareils de chauffage au bois et permet une efficacité énergétique maximum. Il contribue ainsi à l'optimisation de l'appareil et du conduit.
- Le séchage à un taux d'humidité inférieur à 20 % garantit une combustion optimale (contre $\approx 35\%$, taux habituel rencontré dans le commerce pour un bois de qualité NF H2 et correspondant à 1 an de séchage).
- Les connexes de la production sont recyclés à 100 %. Ils alimentent la chaufferie du site de production.
- Les Crépito® Bûches Premium sont propres et régulières, faciles à utiliser et à stocker !

